

# Intel erstellen

Intel kann grundsätzlich jedes Objekt sein. Getestet habe ich bisher folgende Classnames:

Intel\_File2\_F (Secret Documents)

Intel\_File1\_F (Documents).

**Man muss unbedingt die Fraktion(en) benennen, für die das Intel verfügbar ist: WEST, EAST,...!**

## 1. In die Init des Objekts folgendes einfügen (mit Bildern):

```
if (isServer) then {  
  
    // 3 verschiedene Beispiele für ein (mögliches) Bild (ich empfehle die untere)  
  
    this setVariable  
    ['RscAttributeDiaryRecord_texture','a3\structures_f_epc\Items\Documents\Data\document_secret_0  
    1_co.paa', true];  
    this setVariable  
    ['RscAttributeDiaryRecord_texture','a3\structures_f_epc\Items\Documents\Data\files_secret_ca.paa',  
    true];  
    this setVariable ['RscAttributeDiaryRecord_texture','bild.jpg', true];  
  
    // Es folgen die Information der Dokumente  
  
    [this,'RscAttributeDiaryRecord',['Ueberschrift der Dokumente','Genaue Information<\br>Mit HTML-  
    Tags zur Formatierung','']] call bis_fnc_setServerVariable;  
    // Für welche Seite sind diese Dokumente  
    this setVariable ['recipients', WEST, true];  
};
```

## 2. Wenn man kein Bild braucht, nimmt man die Zeile raus. In die Init des Objekts folgendes einfügen (ohne Bilder):

```
if (isServer) then {  
    [this,'RscAttributeDiaryRecord',['Dokument eins','blablablablablablabla','']] call  
    bis_fnc_setServerVariable;  
    this setVariable ['recipients', WEST, true];  
};
```

**Link:**

<https://www.youtube.com/watch?v=A1QsFSedMWY>

---

Version #3

Erstellt: 5 März 2020 22:14:01 von Webster

Zuletzt aktualisiert: 30 April 2020 18:58:01 von Webster