Intel erstellen

Intel kann grundsätzlich jedes Objekt sein. Getestet habe ich bisher folgende Classnames:

Intel_File2_F (Secret Documents)

Intel_File1_F (Documents).

Man muss unbedingt die Fraktion(en) benennen, für die das Intel verfügbar ist: WEST, EAST,...!

1. In die Init des Objekts folgendes einfügen (mit Bildern):

```
    if (isServer) then {

    // 3 verschiedene Beispiele für ein (mögliches) Bild (ich empfehle die untere)

this setVariable
['RscAttributeDiaryRecord_texture','a3\structures_f_epc\Items\Documents\Data\document_secret_0
1_co.paa', true];
this setVariable
['RscAttributeDiaryRecord_texture','a3\structures_f_epc\Items\Documents\Data\files_secret_ca.paa',
true];
this setVariable ['RscAttributeDiaryRecord_texture','bild.jpg', true];

// Es folgen die Information der Dokumente

[this,'RscAttributeDiaryRecord',['Ueberschrift der Dokumente','Genaue Information<\br>Mit HTML-
Tags zur Formatierung','']] call bis_fnc_setServerVariable;
// Für welche Seite sind diese Dokumente
this setVariable ['recipients', WEST, true];
};
```

2. Wenn man kein Bild braucht, nimmt man die Zeile raus. In die Init des Objekts folgendes einfügen (ohne Bilder):

```
    if (isServer) then {
        [this,'RscAttributeDiaryRecord',['Dokument eins','blablablablablablablabla','']] call
bis_fnc_setServerVariable;
        this setVariable ['recipients', WEST, true];
    };
```

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=A1QsFSedMWY

Erstellt: 2020-03-05 22:14:01 UTC von Webster
Zuletzt aktualisiert: 2020-04-30 18:58:01 UTC von Webster